

6312

1 JAHR
VOR-ORT
GARANTIE



tg TallyGenicom™

Mit dem Zeilendrucker 6312 stellt TallyGenicom den neuen Leistungsträger in seiner Geschwindigkeitsklasse vor. Mit 1.200 Zeilen pro Minute und seiner hervorragenden Eigenschaften beim Text- und Barcodedruck überzeugt der 6312 in vielen Anwendungsgebieten.

Highlights auf einem Blick:

- 1200 Zeilen pro Minute bei 345.000 Seiten pro Monat
- ausgelegt für unterschiedlichste Systeme wie Windows, UNIX, DOS, SAP-R3, HP-3000/HP-9000, AS400/iSeries, Mainframe
- Read-/Right Algorithmus, QMS Code V und PGL für Text und Barcodedruck
- langlebige, schnell und einfach wechselbare Farbbänder
- extrem niedrige Betriebskosten
- Schnittstellenvielfalt: Seriell/Parallel, FourPlex (IBM Coax/Twinax), LANPlex (Ethernet 10/100BaseT), IPDS (LANPlex oder FourPlex)

Mit seiner großen Auswahl an Schnittstellen und Emulationen lässt sich der 6312 in die unterschiedlichsten Umgebungen integrieren, ganz egal ob Windows, Unix, SAP, IBM AS400/iSeries oder HP -3000/HP9000.

Einfache Bedienung bei Papierhandling und beim Farbbandwechsel, hohe Druckqualität auch für Barcodes durch Read-/Right Algorithmus und andere Eigenschaften qualifiziert den 6312 zu echten Geschwindigkeitsprofi.

Konfigurationen:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 6312 | Standardmodell |
| 6312N | Netzwerkversion |
| 6312 IBM | Coax/Twinax-Version |
| 6312LJ | HP LJ Emulation |

6312

| | |
|--------------------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 1200 Zeilen pro Minute |
| Auflösung | 240 x 288 dpi |
| Zeichendichte | von 5 bis 20 cpi Constant density und Enhanced density Modi |
| Zeilendichte | 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 und 12cpi |
| Speicher | 32 MB |
| Schnittstellen Standard | Parallel und Seriell RS-232C |
| Schnittstellen Optional | Twinax und Coax (+IPDS), Ethernet (+IPDS) |
| Druckersprache Standard | Tally ANSI, Genicom ANSI, Printronix P600/P5000/P6000, DEC LG01, HP 2564C, Epson FX, IBM ProPrinter |
| | Grafiksprachen: QMS Code V, Printronix Grafiks Language (PGL), Tally IG, |
| | Barcodes: Code39, 2/5 Matrix, 2/5 interleaved, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, PDF417 2 dimensional, UK Post Office, mit Read-/Right Algorithmus |
| | Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR A & B |
| Schriftarten | Farbband 40 Millionen Zeichen |
| Verbrauchsmaterial | Auto-Gap, Papierbewegungs-Sensor, Papierende-Sensor |
| Papierzufuhr Standard | 1 Original + 5 Kopien |
| Anzahl Kopie | 0,635 mm (automatische Papierdickeneinstellung) |
| Papierdicke | 65 bis 365 g/m ² |
| Papiergewicht | Breite: 2,5 bis 17,25 Zoll (63,5 mm-438 mm) Länge: 1 bis 255 Zeilen |
| Papierformat | 73 kg |
| Gewicht | 1000 x 720 x 590 mm (H x B x T) |
| Abmessung | Automatische Anpassung 90-264V |
| Eingangsspannung | Automatische Anpassung 47-63 Hz |
| Spannungs Frequenz | durchschnittlich 105 Watt |
| Leistungsaufnahme | Energy Star |
| Prüfzeichen | 345.000 Seiten pro Monat |
| Druckvolumen | Windows Betriebssysteme, UNIX, SAP-R3, DOS, VMS |
| Drucker Treiber | 55 dB(A) |
| Geräuschpegel | |

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 • 89079 Ulm
Tel.: +49 731 2075-0 • Fax: +49 731 2075-563
info@dascom.com • www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER 
MOBILE DRUCKER 
THERMO DRUCKER 
ZEILEN MATRIX DRUCKER 
LASER DRUCKER 